



ステッピングモータステージ コネクタ結線

ステージ側コネクタ コネクタタイプ	A	B
	 RP17-13R-12SC ヒロセ電機(株)	 D-sub15P オス

ステージ	コネクタタイプ	ピンNO	結線仕様	
PTシリーズ PRシリーズ PKシリーズ PMシリーズ PZシリーズ	A	1	モータ(青リード)	
		2	モータ(赤リード)	
		3	モータ(橙リード)	
		4	モータ(緑リード)	
		5	モータ(黒リード)	
		6	—	
		7	CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V	
		8	CW/CCWリミットセンサ電源グラウンド	
		9	CCW(モータ側OT1)リミットセンサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON
		10	CW(反モータ側OT2)リミットセンサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON
		11	—	
		12	—	

ステージ	コネクタタイプ	ピンNO	結線仕様	
PSシリーズ PS40BB-360R PS60BB-360R	A	1	モータ(青リード)	
		2	モータ(赤リード)	
		3	モータ(橙リード)	
		4	モータ(緑リード)	
		5	モータ(黒リード)	
		6	—	
		7	CWリミットセンサ電源/+5~+24V	
		8	CWリミットセンサ電源グラウンド	
		9	CWリミットセンサ電源グラウンド	
		10	CWリミットセンサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :入光時ON
		11	—	
		12	—	

ステージ	コネクタタイプ	ピンNO	結線仕様	
PAシリーズ	B	1	モータ(青リード)	
		2	モータ(赤リード)	
		3	モータ(橙リード)	
		4	モータ(緑リード)	
		5	モータ(黒リード)	
		6	原点/原点近接センサ電源グラウンド	
		7	原点センサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON
		8	原点/原点近接センサ電源/+5~+24V	
		9	原点近接センサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON
		10	—	
		11	CCW(モータ側 OT1)リミットセンサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON
		12	CW(反モータ側 OT2)リミットセンサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON
		13	CW/CCWリミットセンサ電源グラウンド	
		14	—	
		15	CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V	

ステージ	コネクタタイプ	ピンNO	結線仕様	
			PS80BB-360R/PS120CB-360R	PS120BB-360R/PS160BB-360R
PSシリーズ PS80BB-360R PS120CB-360R PS120BB-360R PS160BB-360R	B	1	モータ(青リード)	5相ステッピングモータ 0.75A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ)
		2	モータ(赤リード)	
		3	モータ(橙リード)	
		4	モータ(緑リード)	
		5	モータ(黒リード)	
		6	CWリミットセンサ電源グラウンド	
		7	補助グラウンド	
		8	CWリミットセンサ電源	
		9	—	
		10	—	
		11	CWリミットセンサ電源グラウンド	
		12	CWリミットセンサ出力	フォトセンサ サンクス製PM型 :入光時ON
		13	補助グラウンド	
		14	補助グラウンド	
		15	—	

主要製品
ガイド

ACサーボ
モータ

ステッピング
モータ

LAF3D

RAP3

計測
システム

自動ステージ
ガイダンス

高精度自動ステージ
ACサーボモータ

高精度自動ステージ
ステッピングモータ

X軸

XY軸

Z軸

スイベル
回転

コントローラ
ドライバケーブル

CP-500

CP-310

CP-100

CA-800

ドライバ

ケーブル

3次元形状測定
システム

精密桌上型3軸
ロボットRAP3

各種計測システム
EMS

液晶視野角特性
評価システム

E-Measure

E-Position

お問い合わせ